

# Vyhlásenie o parametroch č. ALUSOLID-2020/005/STREAMLINE-HST/CPR



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Plastové zdvižno-posuvné dvere SALAMANDER STREAMLINE**

Obchodný názov: **STREAMLINE HST**

Zamýšľané použitie: **Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiarnu odolnosť a dymotesnosť.**

Výrobca: **ALUSOLID, s.r.o.**  
Fraňa Mojtu 18  
949 01 Nitra

Prevádzka: **ALUSOLID, s.r.o.**  
Štrajková 8  
972 51 Handlová

System posúdenia a overenia nemennosti parametrov: **System 3**

Harmonizovaná norma: EN 14351 - 1+A1

Notifikované subjekty

**Technický a skúšobný ústav stavebný n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava, NO 1301**

**Deklarované parametre:**

**Tabuľka 1: Zdvižno-posuvné dvere jednokridlové s pevne zaskleným bočným elementom– schéma „A“ s prahom EcoPass**

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Odolnosť proti zaťažaniu vetrom	<b>Trieda B2</b>	EN 12211:2016-10 EN 12210:2016-09
Vodotesnosť – nechránené (A)	<b>Trieda 9A</b>	EN 1027:2016-09 EN 12208-2000-06
Vodotesnosť – chránené (B)	<b>NPD</b>	EN 14351-1+A1
Nebezpečné látky	<b>neobsahuje</b>	
Unosnosť bezpečnostného vybavenia	<b>vyhovuje</b>	
Akustické vlastnosti	<b>NPD</b>	
Súčiniteľ prechodu tepla	podľa použitého zasklenia a podľa plochy zasklenia so zasklením s $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , s dišt. rámikom TGI SPACER: $U_w = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ so zasklením s $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , s dišt. rámikom TGI SPACER: $U_w = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ so zasklením s $U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , s dišt. rámikom TGI SPACER: $U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ so zasklením s $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , s dišt. rámikom TGI SPACER: $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	
Radiačné vlastnosti	zasklenie (4-16-4) mm s $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ : <b>Solárny faktor <math>g = 0,64</math></b> <b>Svetelná priepustnosť <math>\tau = 0,82</math></b> zasklenie (4-14-4-14-4) mm s $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ : <b>Solárny faktor <math>g = 0,53</math></b> <b>Svetelná priepustnosť <math>\tau = 0,74</math></b>	
Prievzdušnosť	<b>Trieda 4</b>	EN 1026:2016-09 EN 12207:2000-06

**Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov.**

**Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Richard Sklenár

**ALUSOLID, s. r. o.**  
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra  
IČO: 50232622  
IČ DPH: SK2120255511

-2-

V Handlovej dňa 15.7.2020

.....  
Podpis