

Vyhlásenie o parametroch č.
ALUSOLID-2024/028/GE-AD-VD/CPR



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Plastové vchodové dvere systém SALAMANDER greenEvo 76AD**

Typové označenie: **greenEvo 76AD**

Zamýšľané použitie: **Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiaru odolnosť a dymotesnosť.**

Výrobca: **ALUSOLID, s.r.o.**
Fraňa Mojtu 18
949 01 Nitra

Prevádzka: **ALUSOLID, s.r.o.**
Štrajková 8
972 51 Handlová

Systém posúdenia a overenia nemennosti parametrov: **Systém 3**

Harmonizovaná norma: STN EN 14351-1+A2:2017

Notifikované subjekty

ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Nemecko

Deklarované parametre:

Tabuľka 1 – Plastové vonkajšie dvere jednokrídlové dovnútra alebo von otvárajú

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Odolnosť proti zaťažaniu vetrom	Trieda C3 / B3	STN EN 14351-1+A2:2017
Vodotesnosť – nechránené (A)	Trieda 4A	
Výška a šírka	Najmenej 1970 mm	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	NPD	
Akustické vlastnosti	NPD	
Súčiniteľ prechodu tepla	Súčiniteľ prechodu tepla rámu: $U_f = 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	
	Podľa použitého zasklenia / výplne: $(U_D = 0,80 - 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)})$	
Radičné vlastnosti	Pre zasklenie (4-14-4-14-4) a (4-16-4-16-4), $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$: Solárny faktor $g=0,527$ (52,7%) Svetelná priepustnosť $\tau = 0,741$ (74,1 %)	
	Pre zasklenie (4-16-4), $U_g 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$: Solárny faktor $g=0,639$ (63,9%) Svetelná priepustnosť $\tau = 0,819$ (81,9%)	
Prievzdušnosť	Trieda 4	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal v mene výrobcu: Ing. Ján Sluka

ALUSOLID, s. r. o.
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
IČO: 50232622
IČ DPH: SK2120255511

Podpis

V Handlovej dňa 1.5.2024